

**Introducing WXGA Resolution
to Portable Projection**



5,500 lm **WXGA** **16,000 :1**

Item		Description
전원		AC 100-240 V, 50/60 Hz
소비 전력		400 W
대기 전력 소모	Standby Mode [Eco]	0.5 W
	Standby Mode [Normal]	12 W
LCD 패널	패널 크기	16.3 mm (0.64 in) (16 : 10 화면 비율)
	디스플레이 방법	투명 LCD 패널 (× 3, R/G/B)
	화소수(해상도)	1,024,000 (1,280 × 800) × 3, 총 3,072,000 픽셀
렌즈		1.6× 수동 줌 (투사 비율 : 1.08-1.76:1), 수동 포커스 F 1.60-1.90, f 15.31-24.64 mm
램프		280 W UHM lamp × 1
램프 수명		Normal : 5,000 h / Eco 1 : 6,000 h / Eco 2 : 7,000 h
스크린 크기		0.76-7.62 m (30-300 in)(16:10 화면비율)
밝기		5,500 lm
균등율		85% (Center-to-corner)
명암비		16,000 : 1
스캐닝 주파수	HDMI	525i (480i)*3, 625i (576i)*5, 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/30p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, Displayable resolution: VGA to WUXGA (non-interlace), Dot clock frequency: 25 MHz to 162 MHz Displayable resolution: VGA to WUXGA (non-interlace), fH: 15-91 kHz, fV: 24-100 Hz, dot clock: 162 MHz or lower
	RGB (analog)	fH: 15.75 kHz, fV: 59.94 Hz [480i (525i)], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)], fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [480p (525p)], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p]
	YPBPR (YCBCR)	fH: 15.75 kHz, fV: 59.94 Hz [480i (525i)], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)], fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [480p (525p)], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p]
	Video/S-Video	fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]
	옵티컬 축 시프트	수직 : 0~+44% (manual)
키스톤 보정		수직 : ±35° (auto/manual, input: WXGA), 수평 : ±35° (manual, input: WXGA)
단자	HDMI 1, 2 IN	HDMI 19pin x 2
	Computer 1 IN	D-sub HD 15pin x 1
	Computer 2 IN / Monitor 1 OUT	D-sub 15pin x 1
	Composite video IN	Pin jack x 1
	Audio 1, 2 IN	M3 x 2
	Audio 3 IN	Pin jack x 2
	Audio OUT	M3 x 1
	Serial IN	D-sub 9pin x 1
	DC OUT	USB Type A x 1
	LAN	RJ-45 x 1
내장 스피커		4 cm 등근 형태 × 1, 출력 파워 : 10.0 W (단청)
노이즈 레벨		Normal/Eco 1 : 37 dB / Eco 2 : 29 dB
케이스 재료		몰드 플라스틱
크기 (W × H × D)		389 × 125 × 332 mm
무게		약 4.9 kg
작동 환경		작동 온도 : 0°C- 40°C, 작동 습도 : 20% - 80% (무결로)
지원 액세스리		무선 리모컨, 전원 코드 및 전원코드홀더 × 2, 소프트웨어 CD-ROM × 1, 배터리 (AAA type × 2), RGB 케이블, 렌즈 캡 × 1