

# 규격시방서

품명	비디오 프로젝터	모델	PT-VX430
용도	영사용 기기	밝기	4,500안시

## A. 제품 이미지

**Panasonic**  
ideas for life



**LCD Projector**

# 규격시방서

품 명	비디오 프로젝터	모 델	PT-VX430
용 도	영사용 기기	밝 기	4,500안시

## B. 특 징 (Features)

**\*\* 4,500안시 XGA(1024\*768)의 해상도, LCD 프로젝터 \*\***

### \* 콤팩트한 본체, 뛰어난 성능

- 20,000 : 1의 높은 명암비로 다양한 상황에서 밝고 선명한 영상 구현이 가능합니다.
- 최대 7,000시간의 램프와 필터 교환 주기를 실현하여 유지보수비용을 절감할 수 있습니다.
- 에코 모드 기준 29dB의 저소음 설계로 소음에 구애받지 않고 프레젠테이션이 가능합니다.

### \* 간편한 설치 및 관리

- 1.6배 줌 렌즈 장착
- Daylight View Basic 기술로 밝은 조명의 실내에서도 맑고 깨끗한 이미지 구현 가능
- 경사진 스크린의 경우에도 수평, 수직, 코너 키스톤 보정 기능을 통해 왜곡 없는 이미지 구현이 가능합니다.
- 곡선형 표면에 이미지를 투사할 때에도 왜곡을 쉽게 보정할 수 있습니다.

### \* 일상에서 더욱 간편한 실용적인 기능

- 메모리 뷰어 라이트 기능으로 미디어가 저장된 USB 메모리 장치를 삽입하면 곧바로 투사 가능합니다.
- 다양한 입력 단자(2개의 HDMI 단자, 2개의 RGB D-Sub 단자)
- Crestron Connected™, PJLink™ Class1, AMX software사의 최신 네트워크 컨트롤 시스템과 완벽히 호환됩니다.
- LAN을 통해 최대 2,048대의 프로젝터를 컨트롤 할 수 있는 멀티 모니터링 및 컨트롤 소프트웨어를 제공합니다.
- Direct Power Off 기능을 통한 안전한 전원 차단 가능
- 스크린이 없는 환경에서의 프로젝션을 위한 Color-Board, Blackboard Color 조정 모드 탑재

# 규 격 시 방 서

품 명	비디오 프로젝터	모 델	PT-VX430
용 도	영사용 기기	밝 기	4,500안시

## B. 규 격(Specifications)

Item	Description	
전원 공급	AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz	
소비 전력	Nomal:320W,Eco:240W	
LCD 패널	16.0 mm (0.63 in) (4:3 화면비율)	
렌즈	1.6×수동줌(투사비율:1.18-1.90:1),수동포커스F1.60-1.90,f15.31-24.64mm	
램프	280 W UHM lamp × 1	
램프 교체주기	Nomal : 5,000 h / Eco : 7,000 h	
스크린 사이즈	0.76-7.62 m (30" ~ 300") (16 : 10 화면 비율)	
밝 기	4,500 ANSI Lumens	
균일도	85% (중앙-코너부)	
명암비	20,000:1	
해상도	XGA (1,024 × 768)	
키스톤보정	수직: ±35° (AUTO사용 시,±30%), 수평: ±35°	
설치	천정/바닥, 전면/후면	
내장 스피커	4.0cm둥근모양 × 1, 출력 파워 10W(모노)	
단자	HDMI1/2IN	HDMI 19핀 x 2(HDCP와 호환 가능, 딥 컬러), 오디오 신호: 직렬 PCM(샘플링 주파수: 48kHz 44.1kHz 32kHz)
	COMPUTER1IN	D-sub HD 15핀(암) x 1(RGB, YPBPR, YCBCR, Y/C)
	COMPUTER2IN /MONITOROUT	D-sub HD 15핀(암) x 1(RGB, YPBPR, YCBCR), (화면상의 메뉴를 사용하여 입력/출력 선택 가능)
	VIDEOIN	Pin jack x 1(컴포지트 비디오)
	AUDIOIN1	M3 스테레오 미니 잭 x 1(L-R x 1)
	AUDIO IN 2	M3 스테레오 미니 잭 x 1(L-R x 1)
	AUDIO IN 3	Pin jack x 2(L, R x 1)
	VARIABLEAUDIO OUT	출력용 M3 스테레오 미니 잭 x 1(L-R x 1)
	LAN	RJ-45 x 1(네트워크 연결용, PLink™[Class 1]와 호환 가능, 10BASE-T/100BASE-TX)
	SERIALIN	외부 제어용 D-sub 9핀(암) x 1(RS-232C 준수)
	USBA	USB-Type A(Memory Viewer / Wireless Module [Optional: ET-WML100]) x 1
USBB	USB-Type B(USB Display) x 1	
작동 소음	Nomal : 37 dB / Eco : 29 dB	
캐비닛 재질	몰드 플라스틱	
크기(W × H × D)	352 × 98 × 279 mm	
무게	약3.3kg	
작동 환경	작동 온도 : 0°C- 40°C, 작동 습도 : 20% - 80% (무결로)	
제공 액세서리	무선 리모컨, 전원 코드 × 2, 소프트웨어 CD-ROM × 1, 배터리 (AAA type × 2), RGB 케이블, 렌즈 캡 × 1	