

**High Brightness, Low TCO, and
Flexible Installation for Versatile Use**



5,000 lm XGA 16,000 : 1

Item	Description	
전원 공급	100-240 V AC, 50/60 Hz	
소비 전력	400 W (Standby [Nomal] : 8 W, Standby [Eco] : 0.5 W)	
LCD 패널	패널 크기	16.0 mm (0.63") 대각선 (4 : 3 화면비율)
	표시 방법	투명 LCD 패널 (× 3, R/G/B), 액티브 매트릭스
	픽셀	786,432 (1,024 × 768) × 3, 총 2,359,296 픽셀
렌즈	1.6× 수동줌 (투사 비율 : 1.17-1.90:1), 수동 포커스 F 1.60-1.90, f 15.31-24.64 mm	
램프	280 W UHM lamp × 1	
램프 교체주기	Nomal : 3,000 h / Eco 1 : 4,000 h / Eco 2 : 4,500 h	
스크린 사이즈	0.76-7.62 m (30-300 in), 화면비율 4:3	
밝기	7,500 ANSI Lumens	
균일도	85% (중앙-코너부)	
명암비	16,000:1	
해상도	XGA (1,024 × 768)	
렌즈 쉬프트	수직: ±50% (전동), 수평: ±10% (자동)	
키스톤 보정	수직: ±35°, 수평: ±55°	
설치	천정/바닥, 전면/후면	
내장 스피커	4.0 cm 둥근모양 × 1, 출력 파워 10W(모노)	
단자	HDMI IN	HDMI 19-pin x2, Deep Color, HDCP compatible
	COMPUTER IN 1	D-sub HD 15-pin (female) × 1
	COMPUTER IN 2/ MONITOR OUT	D-sub HD 15-pin (female) × 1
	RGB2 IN	BNC x5 (RGB/YBPBR/YCBCR x1)
	AUDIO IN 1	M3 스테레오 미니잭 x1
	AUDIO IN 2	M3 스테레오 미니잭 x1
	AUDIO IN 3	PIN Jack[L/R] x1
	AUDIO OUT	M3 스테레오 미니잭 x1
	SERIAL IN	D-sub 9-pin (female) × 1 for external control
	USB A	DC 출력용A 타입 x1
	LAN	RJ-45 x1 for network connection, 10 Base-TX, compatible with PLink
작동 소음	Nomal : 37 dB / Eco 1 : 35 dB / Eco 2 : 29 dB	
캐비닛 재질	주조 플라스틱	
크기(W × H × D)	389 × 125 × 332 mm	
무게	약 4.8 kg	
작동 환경	작동 온도: 0°C- 45°C, 작동 습도: 20% - 80% (응결되지 않음)	
제공 액세서리	로고 전송 소프트웨어, 멀티 모니터링 및 컨트롤 소프트웨어	