

Bright, Efficient, and Very Smooth to Use



5,500 lm	XGA	16,000 : 1
-----------------	------------	-------------------

Item	Description	
전원 공급	100-240 V AC, 50/60 Hz	
소비 전력	Nomal : 400 W (Standby [Nomal] : 8 W / Standby [Eco] : 0.5)	
LCD 패널	16.0 mm (0.63 in) (16:10 화면비율)	
렌즈	1.6x 수동 줌 (투사 비율 : 1.17-1.90:1), 수동 포커스 F 1.60-1.90, f 15.31-24.64 mm	
램프	280 W UHM lamp × 1	
램프 교체주기	Nomal : 5,000 h / Eco 1 : 6,000 / Eco 2 : 7,000 h	
필터 교체 주기	7,000 h	
스크린 사이즈	0.76-7.62 m (30" ~ 300") (16 : 10 화면 비율)	
밝기	5,500 ANSI Lumens	
균일도	85% (중앙-코너부)	
명암비	16,000:1	
해상도	XGA (1,024 × 768)	
렌즈 쉬프트	수직: 0~+40 % (수동)	
키스톤 보정	수직: ±35°, 수평: ±35°	
설치	천정/바닥, 전면/후면	
내장 스피커	4.0 cm 둥근모양 × 1, 출력 파워 10W(모노)	
단자	HDMI 1, 2 IN	HDMI 19pin x 2
	Computer 1 IN	D-sub HD 15pin x 1
	Computer 2 IN / Monitor 1 OUT	D-sub 15pin x 1
	Composite video IN	Pin jack x 1
	Audio 1, 2 IN	M3 x 2
	Audio 3 IN	Pin jack x 2
	Audio OUT	M3 x 1
	Serial IN	D-sub 9pin x 1
	DC OUT	USB Type A x 1
	LAN	RJ-45 x 1
작동 소음	Nomal : 37 dB / Eco 1 : 35 dB / Eco 2 : 29 dB	
캐비닛 재질	몰드 플라스틱	
크기(W × H × D)	389 × 125 × 332 mm	
무게	약 4.8 kg	
작동 환경	작동 온도 : 0°C- 40°C, 작동 습도 : 20% - 80% (무결로)	
제공 액세서리	무선 리모컨, 전원 코드 및 전원코드홀더 × 2, 소프트웨어 CD-ROM × 1, 배터리 (AAA type × 2), RGB 케이블, 렌즈 캡 × 1	