

High Brightness, Low TCO, and
Flexible Installation for Versatile Use



| | | |
|-----------------|--------------|----------------|
| 6,500 lm | WUXGA | 5,000:1 |
|-----------------|--------------|----------------|

| Item | Description | |
|---------------|--|--|
| 전원 공급 | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
| 소비 전력 | 590 W (Standby [Nomal] : 10 W, Standby [Eco] : 0.3 W) | |
| LCD 패널 | 패널 크기 | 19.0 mm (0.75") 대각선 (16 : 10 비율) |
| | 표시 방법 | 투명 LCD 패널 (× 3, R/G/B), 액티브 매트릭스 |
| | 픽셀 | 2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3, 총 6,912,000 픽셀 |
| 렌즈 | 파워 줌 (투사 비율 : 1.7-2.8:1), 파워 초점 F 1.7-2.3, f 26.9-45.4 mm | |
| 램프 | 400 W UHM lamp × 1 | |
| 램프 교체주기 | Nomal : 4,000 h / Eco : 5,000 h | |
| 스크린 사이즈 | 1.02-10.16 m (40-400 in), 16.10 화면비율 | |
| 밝기 | 6,500 ANSI Lumens | |
| 균일도 | 90% (중앙-코너부) | |
| 명암비 | 5,000:1 | |
| 해상도 | WUXGA (1,920 × 1,200) | |
| 렌즈 쉬프트 | 수직: ±60% (전동), 수평: ±10% (자동) | |
| 키스톤 보정 | 수직: ±40°, 수평: ±30° | |
| 설치 | 천정/바닥, 전면/후면 | |
| 내장 스피커 | 3.7 cm 둥근모양 × 1, 출력 파워 10W(모노) | |
| 단자 | DisplayPort IN | DP-20P x1, HDCP compatible |
| | HDMI IN | DHMI 19-pin x1, Deep Color, HDCP compatible |
| | DVI-D IN | DVI-D 24-pin x1, DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP, compatible with single link only |
| | RGB1 IN | D-sub HD 15-pin (female) × 1 |
| | RGB2 IN | BNC x5 (RGB/YBPBR/YCBCR x1) |
| | VIDEO IN | PIN Jack x1, 1.0 Vp-p, 75 ohms |
| | MONITOR OUT | D-sub HD 15-pin (female) × 1 |
| | AUDIO IN | PIN Jack[L/R] x1, M3 x2 |
| | AUDIO OUT | M3 x1 (variable) |
| | SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) × 1 for external control |
| | REMOTE IN | M3 x1 for wired remote control |
| | REMOTE IN 2 | D-sub 9-pin (female) × 1 for external control |
| | LAN | RJ-45 x1 for network connection, DIGITAL LINK, 100Base-TX, compatible with PLink |
| 작동 소음 | Nomal : 37 dB / Eco 1 : 31 dB / Eco 2 : 29 dB | |
| 필터 | × 1, 교체주기 15,000 시간 | |
| 기계 셔터 | Yes | |
| 캐비닛 재질 | 성형 플라스틱 (PC + ABS) | |
| 크기(W × H × D) | 530 × 177 × 445 mm (렌즈 포함) | |
| 무게 | 약 10.6 kg (렌즈 포함) | |
| 작동 환경 | 작동 온도: 0°C - 45°C, 작동 습도: 20% - 80% (응결되지 않음) | |
| 제공 액세서리 | 전원 코드 홀더 및 전원 코드, 무선 리모컨 × 1, 배터리 건전지(R03/LR03/AAA type × 2), 소프트웨어 CD-ROM × 1 | |