

Compact and Lightweight Multi-purpose Projectors  
Offer Flexibility and Economy



**5,000 lm** | **2,000:1** | **WXGA**

| Item            | Description  |   |
|-----------------|--|---|
| 전원 공급           | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |   |
| 소비 전력           | 461 W ( Nomal : 424 W / Eco : 305 W)   |   |
| LCD 패널          | 패널 크기  | 16.3 mm (0.64") 대각선 (16:10 비율)  |
|                 | 표시 방법  | 투명 LCD 패널 (×3, R/G/B)   |
|                 | 구동 방식  | Active matrix   |
|                 | 픽셀   | 1,024,000 (1280 × 800) × 3, 총 3,072,000 픽셀  |
| 렌즈              | 1.8x 전동줌 (투사 비율 1.22-2.26:1), 전동 초점 F 1.6-2.2, f 17.1-31.7 mm                  |   |
| 램프              | 320 W UHM 램프 × 1   |   |
| 램프 교체주기         | Nomal : 4,000 h / Eco : 5,000 h  |   |
| 스크린 사이즈         | 1.03-10.57 m (40-400 in), 16:10 비율   |   |
| 밝기              | 5,000 ANSI Lumens  |   |
| 균일도             | 90% (중앙-코너부)   |   |
| 명암비             | 2,000:1  |   |
| 해상도             | WXGA(1280 × 800)   |   |
| 렌즈 쉬프트          | 수직: ±60% (자동), 수평: ±30% (자동)   |   |
| 키스톤 보정          | 수직: ±35°, 수평: ±35°   |   |
| 설치              | 천정/바닥, 전면/후면   |   |
| 내장 스피커          | 4.0 cm 둥근모양 × 1, 출력 파워 10W(모노)   |   |
| 단자              | HDMI 1, 2 IN   | HDMI 19-pin × 2 (깊은 색상, HDCP 호환),<br>오디오 신호: Linear PCM (샘플링 주파수: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
|                 | RGB 1 IN   | BNC × 5 (RGB 또는 YPBPR/YCBCR × 1), 비디오 입력 단자와 공유 (S-비디오/컴포지트 비디오)                          |
|                 | RGB 2 IN   | Mini D-Sub HD 15-pin (female) × 1   |
|                 | Video IN   | Pin jack × 1 (컴포지트 비디오)   |
|                 | Monitor OUT  | D-sub HD 15-pin (female) × 1 (RGB × 1) (RGB 호환 또는 YPBPR/YCBCR)                            |
|                 | Audio 1, 2 IN  | M3 × 2 (L-R × 2)  |
|                 | Audio 3 IN   | Pin jack × 2 (L/R × 1)  |
|                 | Audio OUT  | 출력용 M3 × 1 (L-R × 1) (가변)   |
|                 | Serial IN  | 외부제어용 D-sub 9-pin (female) × 1 (RS-232C 준수)   |
|                 | Remote 1 IN  | 외부제어용 D-sub 9-pin (female) × 1 (병렬)   |
|                 | Remote 2 IN  | 유선 리모컨용 M3 × 1  |
|                 | LAN  | 네트워크 연결용 RJ-45 × 1, 10Base-T, 100Base-TX, PLink™ 호환                                       |
| USB-A(Wireless) | 옵션 무선 모듈을 위한 USB 단자 (ET-WML100) × 1,   |   |
| USB-A(DC out)   | 전원 공급용 DC 출력 단자 (DC 5 V, up to 900 mA) × 1                                     |   |
| 작동 소음           | Nomal/Eco : 35 dB , Silent : 29 dB   |   |
| 필터              | × 1, 교체주기 15,000 시간  |   |
| 기계 셔터           | —(AV MUTE)   |   |
| 캐비닛 재질          | 성형 플라스틱 (PC + ABS)   |   |
| 크기(W × H × D)   | 498 × 145 × 398.3 mm (렌즈 포함)   |   |
| 무게              | 약 8.4 kg (렌즈 포함)   |   |
| 작동 환경           | 작동 온도: 0°C- 45°C, 작동 습도: 20% - 80% (응결되지 않음)                                   |   |
| 제공 액세서리         | 전원 코드 홀더 및 전원 코드, 무선 리모컨 × 1, 배터리 건전지(R03/LR03/AAA type × 2), 소프트웨어 CD-ROM × 1 |   |