

**Introducing XGA Resolution
to Portable Projection**



| | | |
|----------------|------------|-------------------|
| 5,500lm | XGA | 16,000 : 1 |
|----------------|------------|-------------------|

| Item | | Description |
|----------------|-------------------------------|---|
| 전원 | | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| 소비 전력 | | 400 W |
| 대기 전력 소모 | Standby Mode [Eco] | 0.5 W |
| | Standby Mode [Normal] | 8 W |
| LCD 패널 | 패널 크기 | 0.63" (1.60 cm) 대각 (4 : 3 화면 비율) |
| | 디스플레이 방법 | 투명 LCD 패널 (× 3, R/G/B) |
| | 화소수(해상도) | 786,432 (1,024 × 768) × 3, 총 2,359,296 픽셀 |
| 렌즈 | | 1.6× 수동 줌 (투사 비율 : 1.17-1.90:1), 수동 포커스 F 1.60-1.90, f 15.31-24.64 mm |
| 램프 | | 280 W UHM lamp × 1 |
| 스크린 크기 | | 30" ~ 300" |
| 밝기 | | 5,500 lm |
| 균등률 | | 85% (Center-to-corner) |
| 명암비 | | 16,000 : 1 |
| 스캐닝 주파수 | HDMI | 525i (480i)*3, 625i (576i)*5, 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/30p, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, Displayable resolution: VGA to WUXGA (non-interlace), Dot clock frequency: 25 MHz to 162 MHz |
| | RGB (analog) | Displayable resolution: VGA to WUXGA (non-interlace), fh: 15-91 kHz, fv: 24-100 Hz, dot clock: 162 MHz or lower |
| | YPBPR (YCBCR) | fh: 15.73 kHz, fv: 59.94 Hz [480i (525i)], fh: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [576i (625i)], fh: 31.47 kHz, fv: 59.94 Hz [480p (525p)], fh: 31.25 kHz, fv: 50 Hz [576p (625p)], fh: 45.00 kHz, fv: 60 Hz [720 (750)/60p], fh: 37.50 kHz, fv: 50 Hz [720 (750)/50p], fh: 33.75 kHz, fv: 60 Hz [1080 (1125)/60i], fh: 28.13 kHz, fv: 50 Hz [1080 (1125)/50i], fh: 28.13 kHz, fv: 25 Hz [1080 (1125)/25p], fh: 27.00 kHz, fv: 24 Hz [1080 (1125)/24p], fh: 27.00 kHz, fv: 48 Hz [1080 (1125)/24sF], fh: 27.00 kHz, fv: 24 Hz [1080 (1125)/24p], fh: 67.50 kHz, fv: 60 Hz [1080 (1125)/60p], fh: 56.25 kHz, fv: 50 Hz [1080 (1125)/50p] |
| | Video/S-Video | fh: 15.73 kHz, fv: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fh: 15.63 kHz, fv: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
| 옵티컬 축 시프트 | | 수직 : +40% 화면의 중앙에서(수동), U/D ratio on top end: 9:1 |
| 키스톤 보정 | | 수직 : ±35° (auto/manual, input: XGA), 수평 : ±35° (manual, input: XGA) |
| 설치 | | 천장/바닥, 전면/후면 |
| 단자 | HDMI 1, 2 IN | HDMI 19pin × 2 |
| | Computer 1 IN | D-sub HD 15pin × 1 |
| | Computer 2 IN / Monitor 1 OUT | D-sub 15pin × 1 |
| | Composite video IN | Pin jack × 1 |
| | Audio 1, 2 IN | M3 × 2 |
| | Audio 3 IN | Pin jack × 2 |
| | Audio OUT | M3 × 1 |
| | Serial IN | D-sub 9pin × 1 |
| | DC OUT | USB Type A × 1 |
| LAN | RJ-45 × 1 | |
| 내장 스피커 | | 4 cm 동근 형태 × 1, 출력 파워 : 10.0 W (단칭) |
| 노이즈 레벨 | | 37 dB (램프 파워: Normal), 35 dB (램프 파워 : Eco1), 29 dB (램프 파워 : Eco2) |
| 케이스 재료 | | 몰드 플라스틱 |
| 크기 (W × H × D) | | 389 × 125 × 332 mm |
| 무게 | | 약 4.8 kg |
| 작동 환경 | | 작동 온도 : 0°C- 40°C, 작동 습도 : 20% - 80% (무결로) |
| 지원 액세서리 | | 무선 리모컨, 전원 코드 및 전원코드홀더 × 2, 소프트웨어 CD-ROM × 1, 배터리 (AAA type × 2), RGB 케이블, 렌즈 캡 × 1 |