

Bright, Efficient, and Very Smooth to Use



4,500 lm XGA 20,000 : 1

Item	Description	
전원 공급	AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz	
소비 전력	Nomal : 320 W , Eco : 240W	
LCD 패널	16.0 mm (0.63 in) (4:3 화면비율)	
렌즈	1.6× 수동 줌 (투사 비율 : 1.18-1.90:1), 수동 포커스 F 1.60-1.90, f 15.31-24.64 mm	
램프	280 W UHM lamp × 1	
램프 교체주기	Nomal : 5,000 h / Eco : 7,000 h	
스크린 사이즈	0.76-7.62 m (30" ~ 300") (16 : 10 화면 비율)	
밝기	4,500 ANSI Lumens	
균일도	85% (중앙-코너부)	
명암비	20,000:1	
해상도	XGA (1,024 × 768)	
키스톤 보정	수직: ±35° (AUTO사용 시, ±30%), 수평: ±35°	
설치	천정/바닥, 전면/후면	
내장 스피커	4.0 cm 둥근모양 × 1, 출력 파워 10W(모노)	
단자	HDMI 1/2 IN	HDMI 19핀 x 2(HDCP와 호환 가능, 딥 컬러), 오디오 신호: 직렬 PCM(샘플링 주파수: 48kHz 44.1kHz 32kHz)
	COMPUTER 1 IN	D-sub HD 15핀(암) x 1(RGB, YPBPR, YCBCR, Y/C)
	COMPUTER 2 IN / MONITOR OUT	D-sub HD 15핀(암) x 1(RGB, YPBPR, YCBCR), (화면상의 메뉴를 사용하여 입력/출력 선택 가능)
	VIDEO IN	Pin jack x 1(컴포지트 비디오)
	AUDIO IN 1	M3 스테레오 미니 잭 x 1(L-R x 1)
	AUDIO IN 2	M3 스테레오 미니 잭 x 1(L-R x 1)
	AUDIO IN 3	Pin jack x 2(L, R x 1)
	VARIABLE AUDIO OUT	출력용 M3 스테레오 미니 잭 x 1(L-R x 1)
	LAN	RJ-45 x 1(네트워크 연결용, PLink™[Class 1]와 호환 가능, 10BASE-T/100BASE-TX)
	SERIAL IN	외부 제어용 D-sub 9핀(암) x 1(RS-232C 준수)
	USB A	USB-Type A(Memory Viewer / Wireless Module [Optional: ET-WML100]) x 1
USB B	USB-Type B(USB Display) x 1	
작동 소음	Nomal : 37 dB / Eco : 29 dB	
캐비닛 재질	몰드 플라스틱	
크기(W × H × D)	352 × 98 × 279 mm	
무게	약 3.3 kg	
작동 환경	작동 온도 : 0°C- 40°C, 작동 습도 : 20% - 80% (무결로)	
제공 액세서리	무선 리모컨, 전원 코드 × 2, 소프트웨어 CD-ROM × 1, 배터리 (AAA type × 2), RGB 케이블, 렌즈 캡 × 1	