

**Compact and Lightweight Multi-purpose Projectors
Offer Flexibility and Economy**



6,200lm	10,000:1	XGA
----------------	-----------------	------------

Item	Description	
전원 공급	100-240 V AC, 50/60 Hz	
소비 전력	461 W, 표준: 424 W, 에코: 305 W (에코 설정 대기 모드 0.3 W, 표준 설정 대기 모드 12W)	
LCD 패널	패널 크기	16.0 mm (0.63") 대각선 (4:3 비율)
	표시 방법	투명 LCD 패널 (×3, R/G/B)
	구동 방식	Active matrix
	픽셀	786,432 (1024 × 768) × 3, 총 2,359,296 픽셀
렌즈	전동 1.8 × 줌 (투사 비율 1.32-2.44:1), 전동 초점 F 1.6-2.2, f 17.1-31.7 mm	
램프	320 W UHM 램프 × 1	
램프 교체주기	4,000 시간 (램프 전원: 일반), 5,000 시간(램프 전원: 에코)	
스크린 사이즈	1.05-10.77 m (40-400 in), 4:3 비율	
밝기	6,200 ANSI Lumens	
균일도	90% (중앙-코너부)	
명암비	10,000:1	
해상도	1024 × 768 픽셀	
렌즈 쉬프트	수직: ±50% (전동), 수평: ±30% (자동)	
키스톤 보정	수직: ±35°, 수평: ±35°	
설치	천정/바닥, 전면/후면	
내장 스피커	4.0 cm 둥근모양 × 1, 출력 파워 10W(모노)	
단자	HDMI 1, 2 IN	HDMI 19-pin × 2 (깊은 색상, HDCP 호환), 오디오 신호: Linear PCM (샘플링 주파수: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)
	RGB 1 IN	DIN × 5 (RGB 또는 YPBPR/YBCBR × 1), 미니D-Sub 입력 단자와 응용 (3-핀 미니D/5-핀 미니D)
	RGB 2 IN	Mini D-Sub HD 15-pin (female) × 1
	Video IN	Pin jack × 1 (컴포지트 비디오)
	Monitor OUT	D-sub HD 15-pin (female) × 1 (RGB × 1) (RGB 호환 또는 YPBPR/YBCBR)
	Audio 1, 2 IN	M3 × 2 (L-R × 2)
	Audio 3 IN	Pin jack × 2 (L/R × 1)
	Audio OUT	출력용 M3 × 1 (L-R × 1) (가변)
	Serial IN	외부제어용 D-sub 9-pin (female) × 1 (RS-232C 준수)
	Remote 1 IN	외부제어용 D-sub 9-pin (female) × 1 (병렬)
	Remote 2 IN	유선 리모컨용 M3 × 1
	LAN	네트워크 연결용 RJ-45 × 1, 10Base-T, 100Base-TX, PLink™ 호환
	DIGITAL LINK / LAN	네트워크 및 DIGITAL LINK 연결용 RJ-45 × 1, 100Base-TX, PLink™ 호환, HDCP, 깊은 색상
	USB-A(Wireless)	옵션 무선 모듈을 위한 USB 단자 (ET-WML100) × 1,
USB-A(DC out)	전원 공급용 DC 출력 단자 (DC 5 V, up to 900 mA) × 1	
작동 소음	35 dB (램프 전원: 표준), 29 dB (램프 전원: 에코)	
필터	× 1, 교체주기 15,000 시간	
기계 셔터	Yes	
캐비닛 재질	성형 플라스틱 (PC + ABS)	
크기(W × H × D)	498 × 145 × 398.3 mm (렌즈 포함)	
무게	약 8.4 kg (렌즈 포함)	
작동 환경	작동 온도: 0°C- 45°C, 작동 습도: 20% - 80% (응결되지 않음)	
제공 액세서리	전원 코드 홀더 및 전원 코드, 무선 리모컨 × 1, 배터리 건전지(R03/LR03/AAA type × 2), 소프트웨어 CD-ROM × 1	