

Compact and Lightweight Multi-purpose Projectors
Offer Flexibility and Economy



5,400 lm | **WXGA** | **16,000 : 1**

Item	Description	
전원 공급	100-240 V AC, 50/60 Hz	
소비 전력	484 W (Nomal : 444 W, Eco: 325 W)	
LCD 패널	16.3 mm (0.64") (16:10 화면비율)	
렌즈	1.8x 전동줌 (투사 비율 1.22-2.26:1), 전동 초점 F 1.6-2.2, f 17.1-31.7 mm	
램프	320 W UHM 램프 × 1	
램프 교체주기	Nomal : 4,000 h / Eco : 5,000 h	
스크린 사이즈	1.02-10.16 m (40'-400'), 16:10 비율	
밝기	5,400 ANSI Lumens	
균일도	90% (중앙-코너부)	
명암비	10,000:1	
해상도	WUXGA (1920 × 1200)	
렌즈 쉬프트	수직: ±60% (전동), 수평: ±30% (전동)	
키스톤 보정	수직: ±25°, 수평: ±30°	
설치	천정/바닥, 전면/후면	
내장 스피커	4.0 cm 둥근모양 × 1, 출력 파워 10W(모노)	
단자	HDMI 1, 2 IN	HDMI 19-pin x 2 (깊은 색상, HDCP 호환), 오디오 신호: Linear PCM (샘플링 주파수: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)
	RGB 1 IN	BNC × 5 (RGB 또는 YPBPR/YCBCR × 1), 비디오 입력 단자와 공유 (S-비디오/컴포지트 비디오)
	RGB 2 IN	Mini D-Sub HD 15-pin (female) × 1
	Video IN	Pin jack × 1 (컴포지트 비디오)
	Monitor OUT	D-sub HD 15-pin (female) × 1 (RGB × 1) (RGB 호환 또는 YPBPR/YCBCR)
	Audio 1, 2 IN	M3 x 2 (L-R × 2)
	Audio 3 IN	Pin jack × 2 (L/R × 1)
	Audio OUT	출력용 M3 × 1 (L-R × 1) (가변)
	Serial IN	외부제어용 D-sub 9-pin (female) × 1 (RS-232C 준수)
	Remote 1 IN	외부제어용 D-sub 9-pin (female) × 1 (병렬)
	Remote 2 IN	유선 리모컨용 M3 × 1
	LAN	네트워크 연결용 RJ-45 × 1, 10Base-T, 100Base-TX, PJLink™ 호환
	DIGITAL LINK / LAN	네트워크 및 DIGITAL LINK 연결용 RJ-45 × 1, 100Base-TX, PJLink™ 호환, HDCP, 깊은 색상
USB-A(Wireless)	유선 무선 모듈을 위한 USB 단자 (ET-WML100) × 1,	
USB-A(DC out)	전원 공급용 DC 출력 단자 (DC 5 V, up to 900 mA) × 1	
작동 소음	Nomal/Eco : 35 dB , Silent : 29dB	
필터	× 1, 교체주기 15,000 시간	
기계 셔터	Yes	
캐비닛 재질	성형 플라스틱 (PC + ABS)	
크기(W × H × D)	498 × 145 × 398.3 mm (렌즈 포함)	
무게	약 8.4 kg (렌즈 포함)	
작동 환경	작동 온도: 0°C- 45°C, 작동 습도: 20% - 80% (응결되지 않음)	
제공 액세서리	전원 코드 홀더 및 전원 코드, 무선 리모컨 × 1, 배터리 건전지(R03/LR03/AAA type × 2), 소프트웨어 CD-ROM × 1	