



**Introducing WUXGA Resolution
to Portable Projection**

5,000lm **WUXGA** **16,000:1**

Item	Description	
전원	AC 100-240 V, 50/60 Hz	
소비 전력	410 W (Standby[Nomal] : 12W / Standby[Eco] : 0.5W)	
LCD 패널	패널 크기	0.64" (16.3 mm) (16 : 10 화면 비율)
	디스플레이 방법	투명 LCD 패널 (× 3, R/G/B)
	화소수(해상도)	2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3, 총 6,912,000 픽셀
렌즈	1.6× 수동 줌 (투사 비율 : 1.09-1.77:1), 수동 포커스 F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 mm	
램프	280 W UHM lamp × 1 (램프수명 - Nomal : 5,000h / Eco 1 : 6,000h / Eco 2 : 7,000h)	
스크린 크기	0.76-7.62 m (30" ~ 300") (16 : 10 화면 비율)	
밝기	5,000 lm	
균등율	85% (Center-to-corner)	
명암비	16,000 : 1	
단자	HDMI 1, 2 IN	HDMI 19pin x 2
	Computer 1 IN	D-sub HD 15pin x 1
	Computer 2 IN / Monitor 1 OUT	D-sub 15pin x 1
	Composite video IN	Pin jack x 1
	Audio 1, 2 IN	M3 x 2
	Audio 3 IN	Pin jack x 2
	Audio OUT	M3 x 1
	Serial IN	D-sub 9pin x 1
	DC OUT	USB Type A x 1
	LAN	RJ-45 x 1
옵티컬 축 시프트	수직 : 0~+44%(수동)	
키스톤 보정	수직 : ±25° (auto/manual) 수평 : ±30° (manual)	
내장 스피커	4 cm 등근 형태 × 1, 출력 파워 : 10.0 W (단청)	
노이즈 레벨	37 dB (램프 파워: Normal), 35 dB (램프 파워 : Eco1), 29 dB (램프 파워 : Eco2)	
케이스 재료	몰드 플라스틱	
크기 (W × H × D)	389 × 125 × 332 mm	
무게	약 4.9 kg	
지원 액세서리	무선 리모컨, 전원 코드 및 전원코드홀더 × 2, 소프트웨어 CD-ROM × 1, 배터리 (AAA type × 2), RGB 케이블, 렌즈 캡 × 1	